

Automatico fino a 24". Automatic to 24".

Comando pneumatico a tre posizioni.
3-positions pneumatic button.

Palo inclinato con testina di montaggio a innesto rapido integrato.
Cantilever pole with pneumatic lock mounting head.

Tavola autocentrante per cerchi fino a 24".
Heavy-duty self-centering turntable for rims up to 24".

Motore a doppia velocità.
Double speed motor.

12 - 24"

10 - 22"

PRESS-PRO OPTION
Dispositivo alza-premi-tallone pneumatico.
Pneumatic device for easy mounting / demounting of low-profiled tires.

Palo verticale a ribaltamento pneumatico.
Tilt-back column (pneumatic).

Stallonatore a doppio effetto con paletta orientabile.
Bead-breaker has double-effect cylinder with return spring and stroke adjuster.

OPTIONAL

OPTIONALS

ACCESSORI / ACCESSORIES
» Elenco v. Catalogo Generale
List See General Catalogue

RASE.2016

RASE.2016 è uno smontagomme automatico, con palo verticale ribaltabile, equipaggiato con braccio ausiliario combinato. È adatto per gommisti e officine di riparazione auto con un volume di lavoro medio - basso.

RASE.2016 is an automatic tilt back tire changer with dual assist arm. It is suitable for low-mid volume shops, garages and repair shops.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Alimentazione elettrica / Power source	230-400V 50-60 Hz 3Ph 230V 50-60Hz 1Ph
Potenza motore / Motor power	0,75 Hp 0,55 Kw
Alimentazione richiesta / Power requirement	1000 Watt
Velocità di rotazione / Rotation speed	7 RPM
Diametro cerchio bloccaggio esterno / Rim diameter external clamping	10" - 22"
Diametro cerchio bloccaggio interno / Rim diameter internal clamping	12" - 24"
Diametro Ruota max. / Wheel diameter	39" (1010 mm)
Larghezza Ruota max. / Rim width	15" (390 mm)
Forza di stallonamento / Bead breaking force	3200 Kg
Stallonatore / Bead breaker type	doppio effetto / double effect
Pressione d'esercizio / Operating pressure	8-10 bar (145 psi)
Coppia mandrino max. / Max rotation torque	1,08 kN (110 KgM)
Limitatore di pressione gonfiaggio max. / Inflating pressure limiting device max.	3,5 bar
Spessore piatto / Steel plate thickness	12 mm
Livello rumore / Noise	< 70 dB (A)