

Super Automatic LEVA-LA-LEVA, fino a 30".

Super Automatic Lever-Less, up to 30".

ASSETTO RUOTE
WHEEL ALIGNMENT

EQUILIBRATURA
WHEEL BALANCING

SMONTAGOMME
TIRE CHANGING

PEDANE E PONTI SOLLEVATORI
LIFTERS & LIFTING PLATFORMS

PRODOTTI VARI
MISCELLANEOUS PRODUCTS

Braccio a controllo pneumatico di salita e discesa.
Arm with pneumatic control of ascending and descending.

SWING
Palo centrale a ribaltamento elicoidale per avere la zona lavoro libera da ingombri.
Elicoidal tilting system: to have the working area free.

LEVERLESS
Utensile automatico leva-la-leva con protezione per i cerchi.
Automatic tool head: head movement with rims protection.

Sistema di bloccaggio ruote universale brevettato con albero centrale manuale per cerchi da 12" a 30".
Patented universal wheel clamping manual device for rims from 12" to 30".



12 - 30"

Palo orizzontale con doppio bloccaggio e rullini di scorrimento registrabili per maggiore precisione.
Horizontal arm with double locking and adjustable sliding rollers for more precision.

Dispositivo ausiliario di pressori pneumatici per ruote ribassate o molto difficili.
Helping pneumatic pressor device for run-flat or UHP tyres.

Stallonatore elettrico brevettato con comoda pulsantiera sull'impugnatura.
Patented electrical bead breaker with control buttons on the top of the handle.

Rulliera basculante. OPTION
Tilting roller table.

Rulliera a pavimento. OPTION
Floorm roller tabel.

OPTIONALS
ACCESSORI / ACCESSORIES
» Elenco List pag. 108

RASE.TOP.2249

RASE.TOP.2249 è uno smontagomme super automatico. Opera su ruote di autovetture e trasporto leggero con cerchi da 12" a 30", senza nessuna leva o altri utensili per smontare e montare qualsiasi pneumatico.

RASE.TOP.2249 is a super automatic lever-less tyre changer. It is suitable for car wheels having rim size from 12" to 30", without any need for lever or other tools to dismount and mount any tyre.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Alimentazione elettrica / Power source	1Ph - 0,74 KW (1,0 Hp) 200/230V - 50/660 Hz
Velocità di rotazione / Rotation speed	7-14 RPM
Diametro cerchio bloccaggio esterno / Rim diameter external clamping	12" - 30"
Diametro Ruota max. / Wheel diameter	43" (1100 mm)
Larghezza Ruota max. / Rim width	13" (340 mm)
Pressione d'esercizio / Operating pressure	8-10 bar (116-145 psi)
Livello rumore / Noise	< 70 ± 3 dB (A)